

VAPPRO VCI Pack 100


www.vapro.com

VCI = Volatile Corrosion Inhibitor = Kaasufaasinen korroosiosuoja

VAPPRO VCI Pack 100 on tehokas ja helppokäyttöinen inhibiittori, joka soveltuu useimpien metallien kuljetuksen, varastoinnin sekä käytön aikaiseen korroosiosuojaukseen elektroniikka- metalli ja konepajateollisuudessa sekä kaupassa.

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Pölyämätön ja lähes hajuton Tyvek pussi, joka sisältää VCI-jauhetta. Paino 100 g, koko 90 x 150 mm.
Suojausaika	1 - 2 vuotta ohjeiden mukaisesti käytettynä, riippuen lämpötilasta ja pakkauksen tiiveydestä. Ilmatiiviissä pakkauksessa suojausaika voi olla jopa 6 vuotta. Haluttaessa pitempiä suoja-aikoja suosittelemme esikokeiden tekemistä.
Varastointiaika	2 vuotta huonelämmössä tai viileämmässä ja varastoituna ilmatiiviissä pakkauksessa, esimerkiksi metalli- tai muoviastiassa tai paksussa muovipussissa, joka suljettu huolellisesti.
Suojavaikutus alkaa	4 - 6 tunnissa yli +20°C:ssa riippuen pakkauksen tilavuudesta ja tiiveydestä. Suosittelemme 12 – 24 tunnin esisäilytystä, kun pakkauslämpötila on +10°C - +20°C.
Turvallisuus	Terveydelle vaaratonta. Ei aiheuta reaktioita hengitettäessä tai ihokosketuksessa. Jos Tyvek pussi avataan tai se repeytyy ja VCI-jauhetta leviää lattialle, se puhdistetaan harjalla ja jäänteet huuhdellaan vedellä, jolloin huomattava, että jauhe märkänä liukastuttaa pintoja samaan tapaan kuin pesuaineet. Katso tarkemmat ohjeet käyttöturvatiedotteesta.
Hävittäminen	Hävitettäviä pusseja ei pidä avata. Voidaan viedä kaatopaikalle avaamattomana muun vaarattoman teollisuuden yleisjätteen mukana. Voidaan myös polttaa jätteenpolttolaitoksessa. Katso myös käyttöturvatiedote.
Käyttö	VAPPRO VCI Pack 100 sijoitetaan suojattavaan tilaan tai pakkaukseen mahdollisimman keskeisesti suojattavista pinnoista. Jos suojattava tila on muodoltaan pitkulainen, suositellaan vähintään kahden pussin käyttöä suojauksen saavuttamiseksi nopeammin. Yksi pussi riittää suojaamaan jopa 2 m ³ :n suuruisen tilan. Jos tila ei ole täysin ilmatiivis suojausaika on 2 m ³ :n tilassa noin 1 vuosi, pussien määrää lisäämällä niin voidaan lisätä suojausaikaa. Täysin ilmatiiviissä tilassa suojausaika voi olla jopa 6 vuotta.



Magna Finland

Metallit, joiden suojaukseen VAPPRO VCI Pack 100 soveltuu erinomaisesti tai hyvin:

Kupari	0000	Teräs	000
Messinki (30% Zn)	0000	Galvanoitu teräs	000
Tina	0000	Valurauta	000
Alumiini	0000		
Ruostumaton teräs	0000		
Magnesiumseokset	000	Asteikko:	
Sinkki	000	Erinomainen	0000
Hopea	000	Hyvä	000
Kupari-nikkeli seokset	000		

Yksinmyynti Suomessa:



Petri Aro Oy
Teollisuuskatu 35-39 LH4
20520 Turku

Puh. 020 147 4500
Fax 020 147 4501

www.p-aro.com
info@p-aro.com

Edustaja EU:n alueella:

Magna Finland
magna@dlc.fi

Valmistaja:

Magna International Pte Ltd, Singapore

