

r.rhenus FY 121 L

Täyssynteettinen leikkuuneste

r.rhenus FY 121 L on mineraaliöljyvapaa EP lisäaineistettu täyssynteettinen leikkuuneste. Leikkuuneste on amiinivapaa, joka takaa parhaan suojan koneelle sekä myös sen käyttäjälle.

r.rhenus FY 121 L käytetään kun työstetään terästä ja non ferros metalleja.

r.rhenus FY 121 L takaa hyvän voitelun ja samanaikaisesti on läpinäkyvä koska on mineraaliöljy vapaa.

r.rhenus FY 121 L soveltuu myös hiontaan antaen hyvän pinnanlaadun sekä kevyehköön muokkaukseen.

Edut

- Kirkas/puhdas ratkaisu
- Tasapainoinen
- Hyvä korroosion suoja
- Pitkäikäinen
- Hyvä hyötysuhde
- Hellävarainen iholle
- Ei tahmaa
- Erinomainen EP-efekti 5%: 16 mm²

Tekniset tiedot

Konsentraatti		Nesteenä	
viskositeetti 20 °C (mm ² /s)	Foam UT (3%-NW 20)	pH-arvo 3 %	korroosio suoja (DIN 51360/2)
noin 120	<2,5 min	9,1	5 % Taso 0

Käytä sekoitinta, kun valmistat emulsiota. Jos sekoitat käsin niin konsentraatti sekoitetaan veteen.

Suositus sekoitus-suhteet:

Teräs ja non-ferros teräkset	3-5%
Valuraudat	4-5%
Hionta teräkset	3-4%
Muokkaus	5-10%

Refraktometri kerroin

1,0

Rhenus leikkuuneste on vapaa klooriyhdisteistä, nitriiteistä ja toisen asteen amiineista.



Maahantuonti ja markkinointi:

P.Aro Oy

Teollisuuskatu 35-39 LH4, 20520 TURKU

Puh. 020 1474 500 Fax 020 1474 501

info@p-aro.com www.p-aro.com